TECHNISCHE DATEN NACH NORM

IN DIAGONALBAUART

"P"-Ausführung (bis 150 km/h)

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Halbmesser	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Schlauchbezeichnung
2.75 - 16 46 P reinf	Block C	0109200	1.50 1.60 **1.85**	75	562	82 83 86	574	287	1697	170	2,80	Me C/D 16
3.25 - 16 55 P reinf	Block C	0109500	1.85 **2.15** 2.50	89	588	99 102 106	600	300	1776	218	2,80	Me C/D 16
3.50 - 16 58 P reinf	Block C	0109600	1.85 **2.15** 2.50	93	598	104 107 111	612	306	1806	236	2,80	Me E 16
2.50 - 17 43 P reinf	ME 22	0711600	1.35 **1.50** 1.60	64	568	72 74 75	580	290	1715	155	2,80	Me C/D 17
2.75 - 17 47 P	ME 22,	0115800	1.50 1.60 **1.85**	75	588	82 83 86	600	300	1776	175	2,80	Me C/D 17
3.00 - 17 50 P	ME 22	0116100	1.60 **1.85** 2.15	80	602	89 92 95	614	307	1818	190	2,80	Me C/D 17
2.75 - 18 48 P reinf.	ME 22, ME 77	0113600 0129300	1.50 1.60 **1.85**	75	613	82 83 86	625	313	1851	180	2,80	Me C 18
3.00 - 18 52 P reinf.	ME 22, ME 77	0114300 0129400	1.60 **1.85** 2.15	80	627	89 92 95	639	320	1894	200	2,80	Me D 18
3.25 - 18 59 P reinf.	ME 22	0113700	1.85 **2.15** 2.50	89	639	99 102 106	651	326	1930	243	2,80	Me E 18
3.50 - 18 62 P reinf.	ME 22	0114400	1.85 **2.15** 2.50	93	649	104 107 111	663	332	1960	265	2,80	Me E 18
4.00 -18 64 P	Block K	0109700	1.85 [2)] 2.15 **2.50** 2.75 3.00	108	671	117 120 124 127 130	685	343	2026	280	2,30	Me F 18
3.00 - 19 54 P reinf.	Block C	0109800	1.60 **1.85** 2.15	80	653	89 92 95	665	333	1972	212	2,80	Me D 19
3.25 - 19 54 P	Block C	0109900	1.85 **2.15** 2.50	89	665	99 102 106	677	339	2008	212	2,30	Me E 19
3.50 - 19 57 P	Block C #	0110000	1.85 **2.15** 2.50	93	675	104 107 111	689	345	2039	230	2,30	Me E 19

Fußnoten siehe Seite 50

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

IN DIAGONALBAUART

"S"-Ausführung (bis 180 km/h)

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Halbmesser	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Schlauchbezeichnung
4.60 - 16 59 S TT/TL	ME 77	0131000	2.15 2.50 **2.75** 3.00	117	604	130 133 136 139	619	312	1824	243	2,60	Me E 16
2.75 - 18 42 S	Rille 12 #	0932100	1.50 1.60 **1.85**	75	613	82 83 86	625	315	1851	180	2,60	Me C 18
3.00 - 18 47 S	ME 77	0130200	1.60 **1.85** 2.15	80	627	89 92 95	639	323	1894	175	2,60	Me D 18
3.25 - 18 52 S	ME 11	0111000	1.85 **2.15** 2.50	89	639	99 102 106	651	329	1930	200	2,60	Me E 18
3.50 - 18 56 S TT/TL 3.50 - 18 56 S	ME 77 Front ME 77	0130400 0130500	1.85 **2.15** 2.50	93	649	104 107 111	663	335	1960	224	2,60	Me E 18
4.00 - 18 64 S TT/TL	ME 77	0130700	1.85 [2)] 2.15 **2.50** 2.75 3.00	108	671	117 120 124 127 130	685	347	2026	280	2,60	Me F 18
4.10 - 18 60 S TT/TL	ME 77	0131200	1.85 [2)] 2.15 **2.50** 2.75 3.00	108	639	120 123 127 130 132	654	329	1930	250	2,60	Me E 18
3.00 - 19 49 S	ME 11	0747200	1.60 **1.85** 2.15	80	653	89 92 95	665	336	1972	212	2,60	Me D 19
3.25 - 19 54 S TT/TT	ME11	0111100	1.85 **2.15** 2.50	89	665	99 102 106	677	341	2008	212	2,60	Me E 19 7)
3.50 - 19 57 S TL	ME 77 Front	0130900	1.85 **2.15** 2.50	93	675	104 107 111	689	347	2038	230	2,60	Me E 19 7)
3.60 - 19 52 S TT/TL	ME 11	0111400	1.85 **2.15** 2.50	93	641	104 107 111	653	330	1936	200	2,60	Me D 19 7)

Fußnoten siehe Seite 50

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

IN DIAGONALBAUART

"H"-Ausführung (bis 210 km/h)

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Halbmesser	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Schlauchbezeichnung
4.50 - 17 67 H	ME 77 #	0131600	2.15 2.50 **2.75** 3.00	123	666	135 139 141 144	682	348	2011	307	2,90	Me F 17
3.25 - 18 52 H	ME 11	0111700	1.85 **2.15** 2.50	89	639	99 102 106	651	332	1930	200	2,90	Me E 18
3.60 - 18 51 H TL	ME 11 #	0112000	1.85 **2.15** 2.50	93	615	104 107 111	627	317	1857	195	2,90	Me D 18 7)
4.00 - 18 64 H TL	ME 77	0131800	1.85 [2)] 2.15 **2.50** 2.75 3.00	108	671	117 120 124 127 130	685	350	2026	280	2,90	Me F 18 7)
4.10 - 18 60 H TL	ME 77	0132000	1.85 [2)] 2.15 **2.50** 2.75 3.00	108	641	120 123 127 130 132	653	332	1930	250	2,90	Me E 18 7)
3.25 - 19 54 H TT/TL	ME 33	0160400	1.85 **2.15** 2.50	89	665	99 102 106	677	344	2008	212	2,90	Me E 19 7)
3.50 - 19 57 H TT/TL	ME 33	0160600	1.85 **2.15** 2.50	93	675	104 107 111	689	350	2038	230	2,90	Me E 19 7)

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

IN DIAGONALBAUART

"V"-Ausführung (bis 210 km/h)

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Halbmesser bei 210 km/h	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)3) bei 2,9 bar	Zul. Höchstgeschw. (km/h)	Schlauchbezeichnung
4.50 - 17 67 V TL	ME 77	0132200	2.15 2.50 **2.75** 3.00	123	666	135 139 141 144	696	348	2011	307	240	Me F 17
4.00 - 18 64V TL	ME 99 A	0155900	1.85 [2)] 2.15 **2.50** 2.75 3.00	108	671	117 120 124 127 130	685	350	2026	280	240	Me F 18 7)
4.25 - 18 66V TL	ME 99 #	0156100	2.15 **2.50** 2.75 3.00	112	683	125 129 132 134	699	357	2063	300	240	Me F 18 7)
4.25/85 - 18 64 V TL	ME 99 A #	0156200	2.15 **2.50** 2.75	112	659	125 129 132	673	342	1990	280	240	Me E 18 7)
3.25 - 19 54 V TL	ME 33	0163100	1.85 **2.15** 2.50	89	665	99 102 106	677	344	2008	212	240	Me E 19 7)
3.50 - 19 57 V TT/TL	ME 33	0163300	1.85 **2.15** 2.50	93	675	104 107 111	689	350	2038	230	240	Me E 19 7)

Fußnoten siehe Seite 50

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

"P"-Ausführung (bis 150 km/h)

MILLIMETERNIEDERQUERSCHNITT IN DIAGONALBAUART

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	REIFENMASSE Neureifen Durchmesser	REIFENMASSE In Betrieb Breite max.	REIFENMASSE In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Halbmesser	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Schlauchbezeichnung
90/90 - 18 57 P reinf	ME 22 #	0787200	1.85 **2.15** 2.50	90	619	96 99 103	631	318	1869	230	2,30	ME D 18 7)

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

"S"-Ausführung (bis 180 km/h)

MILLIMETERNIEDERQUERSCHNITT IN DIAGONALBAUART

Serie "70"												
110/70 - 17 54 S TL	ME 1	1016700	2.50 2.75 **3.00** 3.50	110	586	121	596	301	1770	212	2,60	ME E 17 7)
130/70 - 17 M/C 62 S TL	ME 1	1079900	3.00 **3.50** 3.75 4.00	129	614	136 142 145 147	626	316	1854	265	2,60	ME F 17 7)
140/70 - 17 66 S TL	ME 1	1016900	3.50 3.75 **4.00** 4.25 4.50	141	628	149 152 155 158 160	642	324	1897	300	2,60	ME F 17 7)
Serie "80"												
100/80 - 16 M/C 50 S TL	ME 1 Front	1079600	2.15 **2.50** 2.75	101	566	107 111 114	578	291	1709	190	2,60	ME C/D 16 7)
120/80 - 16 M/C 60 S TL	ME 1	1079700	2.50 **2.75** 3.00	119	598	128 131 134	612	309	1806	250	2,60	ME E 16 7)
100/80 - 17 M/C 52 S TL	ME 1 Front	1079800	2.15 **2.50** 2.75	101	592	107 111 114	604	304	1788	200	2,60	ME E 17 7)
100/80 - 18 53 S TL	ME 33 #	0158800	2.15 **2.50** 2.75	101	617	107 111 114	629	317	1863	206	2,60	ME E18 7)
120/80 - 18 62 S TL	ME 99 A #	0151100	2.50		649	128	663	335	1960	265	2,60	ME F 18 7)
120/80 - 16 M/C 60 S TL	ME 1	1079700	**2.75** 3.00	119		131 134						
Serie "90"												
130/90 - 15 M/C 66 S	ME 77	0712700	2.50 2.75 **3.00** 3.50	129	615	136 139 142 147	631	320	1857	300	2,60	ME F 15/16
140/90 - 15 M/C 70 S	ME 77	0747300	2.75 3.00 **3.50** 3.75 4.00 [2)]	142	633	148 151 156 159	651	330	1912	335	2,60	ME F 15/16
90/90 - 16 M/C 48 S TL	ME 1 Front	1079500	1.85 **2.15** 2.50	90	568	96 99 103	580	292	1715	180	2,60	ME C/D 16 7)
110/90 - 16 59S TL	ME 77	1077700	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	604	116 120 123 125	618	312	1824	243	2,60	Me E 16 7) Me E 16
120/90 - 16 63 S	ME 77	0129800	2.50 **2.75** 3.00	119	622	128 131 134	638	322	1878	272	2,60	Me E 16
130/90 - 16 67 S TT/TL	ME 77	0129900	2.50 2.75 **3.00** 3.50	129	640	136 139 142 147	656	332	1933	307	2,60	Me E 16 7)
110/90 - 18 61S	ME 77	1253100	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	655	117 120 122 125	669	338	1978	257	2,60	Me E 18
90/90 - 19 M/C 52 S TL	ME 11 #	1080100	1.85 **2.15** 2.50	90	645	96 99 103	657	331	1948	200	2,60	ME D 19 7)
Serie "100"												
90/100 - 18 54S	ME 77 Front	1253000	1.85 **2.15** 2.50	90	637	96 99 102	649	328	1924	212	2,60	-

Fußnoten siehe Seite 50

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

"H"-Ausführung (bis 210 km/h)

MILLIMETERNIEDERQUERSCHNITT IN DIAGONAL- UND GÜRTELBAUART (MBS)

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Halbmesser	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Schlauchbezeichnung
Serie "70"												
200/70 B 15 M/C 82 H TL	ME 88 Marath. MBS	0699200	**5.50** 6.00 6.25 6.50 2) 7.00 2)	200	661	220 225 228	681	349	1996	475	2,90	ME H 15 7)
180/70 R 16 M/C 77 H TL	ME 880 Marathon Steel	1042600	**5.00** 5.50	180	658	198 203	676	342	1987	412	2,90	
110/70 - 17 54 H TL	ME 1 Front ME 330	0137800 1196000	2.50 2.75 **3.00** 3.50	110	586	116 118 121 127	596	303	1770	212	2,90	ME E 17 7)
130/70 - 17 62 H TL	ME 1 ME 550	0137900 1196300	3.00 **3.50** 3.75 4.00	129	614	136 142 145 147	626	319	1854	265	2,90	ME F 17 7)
140/70 R 17 66H TL	ME Z1 HR	1081500	**4.00** 4.25 4.50	141	628	151 154 157	642	324	1897	300	2,90	ME F 17 7)
150/70 - 17 69 H TL 150/70 B 17 69 H TL	ME 55 A ME 550 ME 55 A MBS	0145800 1196600 0147100	3.50 3.75 **4.00** 4.50	149	642	158 161 164 169	656	335	1939	325	2,90	ME F 17 7)
130/70 - 18 63 H TL 130/70 B 18 69 H reinf TL	ME 1 Marath.ML2 Front MBS #	0138000 1196400 0126100	3.00 **3.50** 3.75 4.00	129	639	136 142 145 147	651	332	1930	272 325	2,90 3,40	ME E 18 7)
140/70 - 18 67 H TL	ME 550	1196500	3.00 2) 3.50 3.75 **4.00** 4.50	141	653	145 150 152 155 160	667	340	1972	307	2,90	ME F 18 7)
180/70 B 15 M/C 76H TL	ME 880 Marathon MBS	1042100	4.25 4.50 **5.00** 5.50	180	633	190 193 198 203	651	333	1912	400	2,90	
Serie "80"												
140/80 B 15 M/C 73 H reinf TL 140/80 B 15 M/C 67H TL	Marathon ML2 Plus MBS# ME 880 Marathon MBS	0714300 1042200	2.75 3.00 **3.50** 3.75	142	605	148 151 156 159	621	317	1827	365 307	3,40 2,90	MEF15/16 7)
170/80 B 15 M/C 83 H reinf TL 170/80 B 15 M/C 77H TL	ME 88 Marathon MBS ME 880 Marathon MBS	0149700 1041900	3.50 3.75 **4.00** 4.50 5.00 2)	170	653	182 184 187 193	673	344	1972	487 412	3,40 2,90	ME G 15 7)
150/80 - 16 M/C 71H TL 150/80 B 16 M/C 71H TL	ME 880 Marathon Front ME 880 Marathon MBS	1041200 1042000	3.00 **3.50** 4.00	150	646	160 165 171	662	339	1951	345	2,90	MEF15/16 7)
160/80 B 16 81 H reinf TL	Marathon ML2 Plus MBS #	0688100	3.50 3.75 **4.00** 4.50	162	662	173 175 178 184	680	348	1999	462	3,40	ME G 15 7)
110/80 - 17 57 H TL	ME 33 ME 880	0163600 1196100	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	608	116 120 123 125	620	315	1836	230	2,90	ME E 17 7)
120/80 - 17 M/C 67H reinf TL	ME 880 Marathon Front #	1041300	2.50 **2.75** 3.00	119	624	128 131 134	638	324	1884	307	3,40	ME F 17 7)
130/80 - 17 65 H TL	ME 55 A ME 550	0147500 1196700	2.50 2.75 **3.00** 3.50	129	640	136 139 142 147	654	334	1933	290	2,90	ME F 17 7)
140/80 B 17 M/C 69 H TL	ME 880 #	1166000	2.50 2) 2.75 3.00 **3.50** 3.75	142	656	146 148 151 156 159	672	356	1981	325	2,90	ME F 17 7)
110/80 - 18 58 H TL	ME 33, ME 99 A ME 330	0165300 0152400 1196200	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	633	116 120 123 126	645	328	1912	236	2,90	ME E 18 7)
120/80 - 18 62 H TL	ME 99 A	0152600	2.50 **2.75** 3.00	119	649	128 131 134	663	337	1960	265	2,90	ME F 18 7)

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

"H"-Ausführung (bis 210 km/h)

MILLIMETERNIEDERQUERSCHNITT IN DIAGONAL- UND GÜRTELBAUART (MBS)

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Halbmesser	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Schlauchbezeichnung
Serie "90"												
140/90 - 15 M/C 70 H TL	ME 77	0133400	2.75 3.00 **3.50** 3.75 4.00 2)	142	633	148 151 156 159	651	333	1912	335	2,90	MEF15/16 7)
140/90 B 15 M/C 70H TL	ME 880 Marathon MBS	1041600										
150/90 B 15 M/C 80 H reinf TL	ME 880 Marathon MBS*	1041800	3.00 **3.50** 3.75 4.00	150	651	160 165 168 171	669	344	1966	450	3,40	MEF15/16 7)
100/90 - 16 54 H TL	ME 33	0159100	2.15 **2.50** 2.75	101	586	107 111 114	598	305	1770	212	2,90	MEC/D16 7)
120/90 - 16 63 H TL	ME 77	0133100	2.50 **2.75** 3.00	119	622	128 131 134	638	325	1878	272	2,90	ME E 16 7)
130/90 - 16 67 H TT/TL	ME 99 A	0151500	2.50 2.75 **3.00** 3.50	129	640	136 139 142 147	656	335	1933	307	2,90	ME E 16 7)
130/90 - 16 67 H TL	ME 77	0131400										
130/90 - 16 M/C 67H TL	ME 880 Marathon Front	1040800	4.00 2)									
130/90 B 16 M/C 73H reinf TL	ME 880 Marathon MBS	1041400	4.00 2)							365	3,40	
140/90 B 16 M/C 77H reinf TL	ME 880 Marathon MBS	1041500	2.75 3.00 **3.50** 3.75	142	658	148 151 156 159	676	345	1987	412	3,40	MEF15/16 7)
120/90 - 17 64 H TL	ME 99 A	0151400	2.50 **2.75** 3.00	119	648	128 131 134	664	338	1957	280	2,90	ME F 17 7)
130/90 - 17 68 H TL	ME 77 ME 99 A,	0131500 0151800	2.50 2.75 **3.00** 3.50	129	666	136 139 142 147	682	348	2011	315	2,90	ME F 17 7)
130/90 B 17 74 H reinf TL	ME 88 Marathon MBS	0149000								375	3,40	
90/90 - 18 51 H TL	ME 33, ME 11 ME 11 A #	0159800 0112400 0112300	1.85 **2.15** 2.50	90	619	96 99 103	631	321	1869	195	2,90	ME D 18 7)
100/90 - 18 56 H TL	ME 33, Marathon Front	0159400 0149200	2.15 **2.50**	101	637	107 111	649	331	1924	224	2,90	Me E 18 7)
100/90 - 18 M/C 56 H TL	ME 880 Marathon Front	1193700	2.75			114						
110/90 - 18 61 H TL	ME 33	0159000	2.15	109	655	116	669	341	1978	257	2,90	Me E 18 7)
110/90 - 18 M/C 61 H TL	ME 880 Marathon Front	1166100	**2.50**			120						
110/90 - 18 61 H TT/TL	ME 99 A	0151900	2.75 3.00			123 125						
120/90 - 18 65 H TT/TL	ME 99 A1 ME 55 A	0152100 0146800	2.50 **2.75**	119	673	128 131	689	351	2032	290	2,90	Me F 18 7)
120/90 B 18 M/C 65H TL	ME 880 Marathon MBS Front	1040900	3.00			134						
120/90 B 18 71 H reinf TL	ME 88 Marathon MBS	0148400								345	3,40	
100/90 - 19 57 H TT/TL	ME 33	0160000	2.15	101	663	107	675	344	2002	230	2,90	Me D 19 7)
100/90 - 19 M/C 57 H TL	ME 880 Marathon Front	1040700	**2.50** 2.75			111 114						
110/90 - 19 62 H TL	ME 33,	0160200	2.15 **2.50**	109	681	116 120	695	354	2057	265	2,90	ME E 19 7)
110/90 - 19 M/C 62H TL	ME 880 Marathon Front	1041100	2.75 3.00			123 126						
80/90 - 21 48 H	ME 33	0165700	1.60	80	677	85	687	348	2045	180	2,90	Me C 21 7)
80/90 - 21 M/C 48H	ME 880 Marathon Front	1041000	**1.85** 2.15			88 91						
90/90 - 21 54 H TL	ME 33	0165600	1.85	90	695	96	719	359	2099	212	2,90	Me D 21 7)
90/90 - 21 54 H TT	ME 880 Marathon Front	1289400	**2.15** 2.50			99 103						Me D 21

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

"V/VB"-Ausführung

MILLIMETERNIEDERQUERSCHNITT IN DIAGONAL- UND GÜRTELBAUART (MBS)

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Hallmesser bei 210 km/h	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg) bei 2,9 bar	Zul. Höchstgeschw. (km/h)	Schlauchbezeichnung
Serie "55"												
180/55 VB 18 (74V) TL	ME 1 CompK MBS	0136100	**5.50** 6.00	178	655	196 201	669	344	1978	375	270	ME G 17 7)
Serie "60"												
160/60 VB 17 (69V) TL	ME 1 CompK MBS #	0135500	3.75 4.00 **4.50** 5.00	161	624	169 172 177 183	638	328	1884	325	270	ME F 17 7)
170/60 VB 17 (72V) TL	ME 1 CompK MBS #	0134700	4.00 [1] **4.50** [2] 5.00 5.50	168	636	179 185 190 196	650	335	1921	355	270	ME G 17 7)
160/60 VB 18 V280 (70V) TL	ME 1 CompK MBS #	0135200	3.75 4.00 **4.50** 5.00	161	649	170 172 177 182	663	340	1960	335	280	ME G 18 7)
170/60 VB 18 V260 (73V) TL	ME 1 CompK MBS	0134900	4.00 **4.50** 5.00 5.50 [1]	168	661	180 185 190 196	675	347	1996	365	260	ME G 18 7)
Serie "70"												
160/70 VB 16 (71V) TL	ME 1 CompK MBS	0134400	3.50 [2] 3.75 4.00 **4.50** 5.00 5.50 [2]	161	630	167 169 172 177 182	646	333	1903	345	270	MEF15/16 7)
110/70 V 17 V250 (54V)TL	ME 1 Front Racing #	0137300	2.75 **3.00** 3.50	110	586	118 121 127	596	306	1770	212	250	ME E 17 7)
120/70 - 17 58 V TL	ME 33 ME 330	0165900 1196900	3.00 **3.50** 3.75	122	600	129 134 137	612	314	1812	236	240	ME E 17 7)
120/70 B 17 M/C 58 V TL	ME 880 Marathon Front	0966700	3.00 **3.50** 3.75	122	600	129 134 137	612	314	1812	236	270	ME E 17 7)
150/70 VB 17 V250 (69V)TL	ME 55 A MBS	0146500	3.50 3.75 **4.00** 4.50	149	642	158 161 164 169	656	338	1939	325	250	ME F 17 7)
150/70 - 17 69 V TL	ME 55 A	0147800									240	
	ME 550	1197100									240	
160/70 B 17 73V TL	ME 55 A MBS	0147300	3.75 4.00 **4.50** 5.00	161	656	169 172 177 183	672	346	1981	365	240	ME G 17 7)
160/70 B 17 M/C 79 V TL	ME 880 Marathon	1106900	3.75 4.00 4.25 **4.50** 5.00	161	656	169 172 175 177 183	672	346	1981	365	240	ME G 17 7)
110/70 VB 18 V260 (54V)TL	ME 33 CompK MBS #	0163000	2.50 2.75 **3.00** 3.50	110	611	115 118 121 126	621	318	1845	212	260	ME E 18 7)
140/70 VB 18 (67V)TL	ME 1 CompK MBS	0134600	3.00 [2] 3.50 3.75 **4.00** 4.50	141	653	145 150 152 155 160	667	343	1972	307	250	ME F 18 7)
150/70 VB 18 TL	ME 1 CompK MBS	0137100	3.00 [2] 3.50 3.75 **4.00** 4.50	149	667	153 158 161 164 169	681	351	2014	335	260	ME F 18 7)
120/70 - 21 M/C 62V TL	ME 880 Front	1289300	2.75 **3.50** 3.75	122	701	124 131 138	713	362	2117	265	240	-
Serie "80"												
150/80 B 15 M/C 70 V TL	ME 880 Marathon	1125000	3.00 **3.50** 3.75 4.00	150	621	160 165 168 171	637	330	1875	335		240

Fußnoten siehe Seite 50

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

"V/VB"-Ausführung

MILLIMETERNIEDERQUERSCHNITT IN DIAGONAL- UND GÜRTELBAUART (MBS)

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Hallmesser bei 210 km/h	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg) bei 2,9 bar	Zul. Höchstgeschw. (km/h)	Schlauchbezeichnung
120/80 V 16 V250 (60V)TL	ME 33,	0162200	2.50		598	128	612	314	1806	250	250	ME E 16 7)
	ME 33 CompK	0163900	**2.75**	119		131						
120/80 VB 16 V250 (60V)TL	ME 33 MBS	0164900	3.00			134						
120/80 VB 16 (60V)TL	ME 33 CompK MBS	0162100									270	
140/80 VB 16 (68V)TL	ME 1 CompK MBS	0135100	2.75		630	148	646	333	1903	315	250	MEF15/16 7)
			3.00			151						
			3.50	142		156						
			3.75			159						
150/80 V 16 V250 (71V)TL	ME 99A	0154800	3.00		646	160	662	342	1951	345	250	MEF15/16 7)
			3.50	150		165						
			4.00			171						
150/80 VB 16 V250 (71V)TL	ME 55A MBS	0146400									250	
110/80 V 17 V270 (57V)TL	ME 33	0164800	2.15		608	116	620	318	1836	230	270	ME E 17 7)
			2.50	109		120						
			2.75			123						
			3.00			125						
110/80 VB 17 V250 (57V)TL	ME 33 CompK MBS	0165400									250	
110/80 - 17 (57V) TL	ME 330	1205500										
120/80 - 17 M/C 61 V TL	ME 880 Front	1124900	2.50		624	128	638	327	1884	257	240	ME F 17 7)
			2.75	119		131						
			3.00			134						
130/80 B 17 65V TL	ME 1 Compk MBS	0134100	2.50		640	136	654	337	1933	290	240	ME F 17 7)
			2.75			139						
			3.00	129		142						
			3.50			147						
140/80 B 17 69V TL	ME 55 A MBS,	0147700	2.50 2)		656	146	672	346	1981	325	240	ME F 17 7)
	ME 550	1205600	2.75			148						
140/80 B 17 M/C 69V TL	ME 880 Marathon	1193800	3.00			151						
			3.50	142		156						
			3.75			159						
140/80 B 17 69V TL	ME 1 CompK MBS,	0135700	2.75								250	
	ME 880	1193800	3.00									
			3.50									
			3.75									
140/80 VB 17 V270 (69V) TL	ME 55 A MBS	0146600	4.00 2)								270	
100/80 - 18 53V TL	ME 33 CompK #	0162600	2.15		617	107	629	322	1863	206	240	ME D 18 7)
			2.50	101		111						
			2.75			114						
110/80 V 18 (58V) TL	ME 33	0162700	2.15		633	116	645	331	1912	236	260	ME E 18 7)
			2.50	109		120						
			2.75			123						
110/80 - 18 58V TL	ME 33	0165500	3.00			125					240	
120/80 B 18 62VTL	ME 1 CompK MBS #	0134300	2.50		649	128	663	340	1960	265	240	ME F 18 7)
			2.75	119		131						
			3.00			134						
130/80 V 18 (66V)TL	ME 99A,	0155200	2.50		665	136	679	350	2008	300	250	ME F 18 7)
	ME 55A	0146300	2.75			139					250	
			3.00	129		142						
130/80 VB 18 (66V)TL	ME 55A MBS	0145700	3.50			147					250	
Serie "90"												
140/90 B 15 M/C 70V TL	ME 88 Marathon MBS	0150800	2.75		633	148	651	337	1912	335	240	MEF15/16 7)
			3.00			151						
			3.50	142		156						
			3.75			159						
			4.00 2)									
150/90 B 15 M/C 74VTL	Marathon ML2 MBS	0127100	3.00		651	160	669	348	1966	375	240	MEF15/16 7)
			3.50	150		165						
			3.75			168						
			4.00			171						
100/90 - 16 54V TL	ME 33 #	0160700	2.15		586	107	598	307	1770	212	240	MEC/D16 7)
			2.50	101		111						
			2.75			114						
110/90 V 16 (59V)TL	ME 33	0160900	2.15		604	116	618	318	1824	243	250	ME E 16 7)
			2.50	109		120						
110/90 - 16 59V TL	ME 330	1196800	2.75			123					240	
			3.00			125						
130/90 - 16 67V TL	ME 55A	0146000	2.50		640	136	656	339	1933	307	240	ME E 16 7)
	ME 550	1197000	2.75			139						
			3.00	129		142						
			3.50			147						
140/90 - 16 71V TL	ME 99A	0153000	2.75		658	148	676	349	1987	345	240	MEF15/16 7)
			3.00			151						
			3.50	142		156						
			3.75			159						

Fußnoten siehe Seite 50

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

"V/VB"-Ausführung

MILLIMETERNIEDERQUERSCHNITT IN DIAGONAL- UND GÜRTELBAUART (MBS)

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Halbmesser bei 210 km/h	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg) bei 2,9 bar	Zul. Höchstgeschw. (km/h)	Schlauchbezeichnung
130/90 - 17 68V TL	ME 99A ME 55A	0154200 0146200	2.50 2.75 **3.00** 3.50	129	666	136 139 142 147	682	352	2011	315	240 240	ME F 17 7)
100/90 V 18 (56V)TL	ME 33,	0161200	2.15 **2.50** 2.75	101	637	107 111 114	649	333	1924	224	250	ME E 18 7)
110/90 V 18 (61V)TL	ME 33,	0161400	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	655	116 120 123 125	669	344	1978	257	250	ME E 18 7)
120/90 - 18 65V TL	ME 99A 1, ME 55A	0154500 0146100	2.50 **2.75** 3.00	119	673	128 131 134	689	354	2032	290	240 240	ME F 18 7)
100/90 - 19 57V TL	ME 33	0161600	2.15 **2.50** 2.75	101	663	107 111 114	675	346	2002	230	240	ME D 19 7)
110/90 - 19 62V TL	ME 33,	0161800	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	681	116 120 123 125	695	357	2057	265	240	ME E 19 7)

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

"H"-Ausführung (bis 210 km/h)

MILLIMETERNIEDERQUERSCHNITT IN RADIALBAUART

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Halbmesser	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Schlauchbezeichnung
160/80 R 16 M/C 80H reinf TL	ME 880 Marathon Steel Radial	1042500	3.75 **4.00** 4.25 4.50	162	662	170 173 176 178	662	344	1999	450	2,90	ME F 15/16 7)
120/60 R 17 55H TL	ME Z1 Front MBS Radial	1039400	3.00 **3.50** 3.75	122	576	126 131 134	586	297	1740	218	2,90	ME E 17 7)
150/60 R 17 66H TL	ME Z1 Steel Radial	1039600	**4.00** 4.50	149	612	159 164	624	318	1848	300	2,90	ME F 17 7)
160/60 R 17 69H TL	ME Z1 Steel Radial	1039700	4.25 **4.50** 5.00	161	624	170 172 177	638	324	1884	325	2,90	ME F 17 7)
140/60 R 18 64H TL	ME Z1 Steel Radial	1039800	**4.00** 4.25 4.50	141	625	151 154 156	637	322	1888	280	2,90	
150/60 R 18 67H TL	ME Z1 Steel Radial	1040400	**4.00** 4.25 4.50	149	637	159 162 164	649	328	1924	307	2,90	
180/70 R 16 M/C 77H TL	ME 880 Marathon Steel Radial	1042600	**5.00** 5.50	180	658	198 203	676	342	1987	412	2,90	
110/70 R 17 54 HTL	ME Z1 Front MBS Radial	1039300	**3.00** 3.50	110	586	118 123	596	303	1770	212	2,90	ME E 17 7)
120/70 R 17 58H TL	ME Z1 Front MBS Radial	1039500	3.00 2) **3.50** 3.75	122	600	126 131 134	612	311	1812	236	2,90	ME E 17 7)
140/70 R 17 66H TL	ME Z1	1081500	**4.00** 4.25 4.50	141	628	151 154 157	642	324	1897	300	2,90	
130/70 R 18 M/C 63H TL	ME 880 Marathon Front	1042400	**3.50** 3.75 4.00	129	639	138 141 143	651	329	1930	272	2,90	ME E 18 7)
130/80 R 17 65H TL	ME Z2 Steel Radial	0843500	2.75 **3.00** 3.50	129	640	139 142 147	654	334	1933	290	2,90	ME F 17 7)
150/80 R 17 M/C 72H TL	ME 880 Marathon Front Steel Radial	1042300	**3.50** 3.75 4.00 4.25	150	672	165 168 170 173	688	348	2029	355	2,90	

Fußnoten siehe Seite 50

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

"V-Ausführung

MILLIMETERNIEDERQUERSCHNITT IN RADIALBAUART

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Halbmesser bei 210 km/h	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg) bei 2,9 bar	Zul. Höchstgeschw. (km/h)	Schlauchbezeichnung
Serie "40"												
240/40 R 18 M/C 79V TL	ME 880	1226300	8.00		649	252	663	335	1960	437	240	-
			8.50	240		257						
			9.00			262						
Serie "45"												
210/45 R 18 M/C 76V TL	ME 880	1289700	7.00		646	220	661	339	1951	400	240	-
			7.50	210		225						
			8.00			230						
Serie "50"												
240/50 R 16 M/C 84V TL	ME 880	1205200	7.00		646	251	662	335	1951	500	240	-
			7.50	239		256						
			8.00			261						
			8.50			266						
			9.00 [2]			271						
210/50 R 17 M/C 78V TL	ME 880	1289600	6.25		642	221	657	332	1939	425	240	-
			6.50	210		223						
			6.75			225						
			7.00			228						
Serie "55"												
180/55 R 18 M/C 74V TL	ME 880	1289800	5.00 [4]		630	185	644	325	1903	365	240	ME G 17 7)
			5.50	178		190						
			6.00			195						
210/55 R 16 M/C 79V TL	ME 880	1289500	6.25		637	221	653	330	1924	437	240	-
			6.50	210		223						
			7.00			228						
Serie "60"												
170/60 R 17 72V TL	ME 880	1194300	4.25 [1]		636	178	650	328	1921	355	240	ME G 17 7)
			4.50 [1]	168		180						
			5.00			185						
			5.50			190						
130/60 R 18 M/C 60V TL	ME 880 Front	1205100	**3.50**	129	613	138	623	315	1851	250	240	-
			3.75			140						
			4.00			143						

Fußnoten siehe Seite 50

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

"ZR"-Ausführung

MILLIMETERNIEDERQUERSCHNITT IN MBS-RADIALBAUART

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Fliehkraft Halbmesser bei 210 km/h	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)4) bei 2,9 bar	Zul. Höchstgeschw. (km/h)	Schlauchbezeichnung
Serie "50"												
190/50 ZR 17 (73W)TL	ME Z1 Steel Radial, ME Z3 Steel Radial , ME Z3 A Racing Steel Radial, ME Z3 Racing Steel Radial, ME Z3 H Racing Steel Radial, ME Z3 S Steel Radial, ME Z3 Y Steel Radial, ME Z4 Steel Radial, Rennsport	0778800 0966400 1013400 0955900 1194100 1226800 1194200 0948400 1288900	5.50 **6.00** 6.25 2) 6.50 2)	190	622	198 203	636	321	1878	365	300 300 300 300 300 320 300 300	ME G 17 7)
200/50 ZR 17 (75W)TL	ME Z3	1205300	6.00 **6.25** 6.50	200	632	212 214 217	646	326	1919	387	320	
Serie "55"												
180/55 ZR 17 (73W)TL	ME Z1Steel Radial, ME Z2 Steel Radial ME Z3 Steel Radial, ME Z3 Racing Steel Radial, ME Z3 B Racing Steel Radial ME Z4 Steel Radial, ME Z4 A Steel Radial, Rennsport	0562200 0687800 0966300 0957200 1018000 0894800 0966600 1289000	5.00 2) **5.50** 6.00	178	630	185 190 195	644	325	1903	365	290 290 300 300 300 300 300	ME G 17 7)
Serie "60"												
120/60 ZR 17 (55W) TL	ME Z1 Front MBS-Radial, ME Z4 Steel Radial, ME Z3 Steel Radial, ME Z3 Front Racing Steel Radial, Rennsport	0562600 0947900 1032100 1010400 1288600	3.00 **3.50** 3.75	122	576	126 131 134	586	295	1740	218	280 280 280 280	ME E 17 7)
130/60 ZR 17 59W TL	ME Z1 Front MBS-Radial #	0563000	**3.50** 3.75 4.00	129	588	138 141 143	598	302	1776	243	270	ME E 17 7)
150/60 ZR 17 66W TL	ME Z3 Steel Radial, ME Z3 Racing Steel Radial, Rennsport	1010500 1010600 1289100	**4.00** 4.50	149	612	159 164	624	315	1848	300	270 270	ME F 17 7)
160/60 ZR 17 (69W)TL	ME Z1 Steel Radial, ME Z4 Steel Radial, ME Z3 Steel Radial, ME Z3 Racing Steel Radial, Rennsport, ME Z4 Y Front Steel Radial	0562000 0948300 1010700 1032200 1289200 1227000	4.25 **4.50** 5.00	161	624	170 172 177	638	322	1884	325	280 280 280 280 280	ME F 17 7)
170/60 ZR 17 (72W)TL	ME Z4 Steel Radial, ME Z3 Steel Radial	0893600 1010800	4.25 1) **4.50**1) 5.00 5.50	168	636	178 180 185 190	650	328	1921	355	280 280	ME G 17 7)
150/60 ZR 18 67W TL	ME Z1 Steel Radial	0792100	**4.00** 4.50	149	637	159 164	649	328	1924	307	270	
160/60 ZR 18 (70W) TL	ME Z1 Steel Radial	0798700	4.00 2) 4.25 **4.50** 5.00	161	649	167 170 172 179	663	335	1960	335	280	ME G 18 7)
160/60 ZR 18 (70W) TL	ME Z2 Steel Radial, ME Z4 Steel Radial	0563700 0948100	4.25 **4.50** 5.00	161	649	170 172 179	663	335	1960	335	280 280	
170/60 ZR 18 (73W)TL	ME Z2 Steel Radial	0564100	4.25 1) **4.50**1) 5.00 5.50 6.00 2)	168	661	178 180 185 190 195	675	341	1996	365	280	ME G 18 7) ME G 18 7)
Serie "65"												
120/65 ZR 17 (56W) TL	ME Z3 Front Racing	1102000	**3.50** 3.75	122	588	131 134	598	302	1776	224	290	

Fußnoten siehe Seite 50

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

"ZR"-Ausführung

MILLIMETERNIEDERQUERSCHNITT IN MBS-RADIALBAUART

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Flieh-kraft Halbmesser bei 210 km/h	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)4) bei 2,9 bar	Zul. Höchstgeschw. (km/h)	Schlauch-bezeichnung
Serie "70"												
130/70 ZR 16 (61W)TL	ME Z3 Front Steel Radial, ME Z3 Front Racing Steel Radial	1010200 1010300	**3.50** 3.75 4.00	129	588	138 141 143	600	303	1776	257	280 280 280	ME E 16 7)
110/70 ZR 17 54W TL	ME Z3 Front Steel Radial, ME Z3 Front Racing Steel Radial Rennsport ME Z4 Front	1014500 1014600 1288700 1193200	**3.00** 3.50	110	586	118 123	596	301	1770	212	270 270 270	ME E 17 7)
120/70 ZR 17 (58W)TL	ME Z1 Front MBS-Radial, ME Z2 Front Laser MBS - Radial, ME Z3 Front Steel Radial, ME Z3 A Front Racing Steel Radial ME Z3 B Front Racing Steel Radial ME Z3 Front Racing Steel Radial ME Z4 Front Steel Radial ME Z4 B Front Steel Radial ME Z3 P Front Steel Radial Rennsport	0562800 0749800 0992900 1013300 1017900 0955800 0894900 0966500 1252200 1288800	3.00 2) **3.50** 3.75	122	600	126 131 134	612	308	1812	236	290 290 300 300 300 300 300 300 320	ME E 17 7)
130/70 ZR 17 62W TL	ME Z2 Front Laser MBS - Radial #	0760600	**3.50** 4.00	129	614	138 143	626	316	1854	265	270	
150/70 ZR 17 (69W) TL	ME Z4 Steel Radial, ME Z4 B Steel Radial	0948000 1040300	3.50 2) **4.00** 4.50	149	642	154 159 164	656	332	1939	325	280 280	ME F 17 7)
160/70 ZR 17 73W TL	ME Z4 Steel Radial	0948200	4.00 2) 4.25 **4.50** 5.00 5.50 2)	161	656	167 170 172 177 182	672	339	1981	365	270	ME G 17 7)
120/70 ZR 18 59W TL	ME Z4 Front Steel Radial	1014700	**3.50** 3.75	122	625	131 134	637	321	1888	243	270	ME E 18 7)
Serie "80"												
120/80 ZR 16 60W TL	ME Z2 Front Laser MBS-Radial	0750500	2.50 2) **2.75** 3.00	119	598	124 127 130	608	309	1806	250	270	ME E 16 7)
150/80 ZR 16 71W TL	ME Z2 Steel Radial	0725500	3.00 2) **3.50** 3.75 4.00	150	646	155 160 163 165	658	335	1957	345	270	MEF15/16 7)
100/80 ZR 17 52W TL	ME Z1 Front Racing MBS-Radial #	0886800	**2.50** 2.75	101	592	108 111	604	304	1788	200	270	ME E 17 7)
110/80 ZR 17 57W TL	ME Z4 Front	1193300	2.15 2) **2.50** 2.75 3.00	109	608	114 117 120 122	620	313	1836	230	270	ME E 17 7)
140/80 ZR 17 69W TL	ME Z2 Steel Radial	0725600	2.75 2) 3.00 **3.50** 3.75	142	656	144 147 152 155	668	339	1981	325	270	ME F 17 7)
110/80 ZR 18 (58W) TL	ME Z4 Front Steel Radial ME Z4 C Front Steel Radial	0947800 1226400	2.15 2) **2.50** 2.75 3.00	109	633	114 117 120 122	645	326	1912	236	280 280	ME E 18 7)

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Abrollumfang +/-2% bei 60 km/h	Fliehkraft Halbmesser	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Zul. Höchstgeschw. (km/h)	Schlauchbezeichnung
110/80 - 18 M/C 58 S	Enduro 4 #	0929700	2.15 **2.50** 2.75 3.00	 109	633	116 120 123 125	653	1912	330	236	2,60	180	ME E 18
120/80 - 18 62 S	Enduro 3, Enduro 4	0142900 0537500	2.50 **2.75** 3.00	 119	649	128 131 134	671	1960	339	265	2,60	180	ME F 18
140/80 - 18 70 R	Enduro 3	0801400	2.15 2) 2.50 2) 2.75 3.00 **3.50** 3.75	 142	681	146 148 151 156	707	2057	358	335	2,50	170	ME F 18
100/90 - 18 56 H	Enduro 3 Front	0144000	2.15 **2.50** 2.75	 101	637	107 111 114	657	1924	335	224	2,90	210	ME E 18 7)
90/90 - 19 M/C 52 S	Enduro 4 #	0929800	1.85 **2.15** 2.50	 90	645	96 99 103	663	1948	335	200	2,60	180	ME D 19
110/80 R 19 59 H TL	Enduro 4 MBS- Radial Front, Enduro 4 A MBS- Radial Front, Tourance MBS-Radial Front Tourance Front	0697000 1039100 0966000 1127800	2.15 2) **2.50** 2.75	 109 3.00	659	114 117 120	671 122	1990	338	243	2,90	210 240	ME E 19 7) ME E 19 7)
100/90 - 19 57 S TL 100/90 - 19 M/C 57S 100/90 - 19 57 S TT 100/90 - 19 M/C 57H TL	Enduro 4 Front Tourance Front Enduro 4 Front Tourance Front	0736300 1012300 0697500 1012400	2.15 **2.50** 2.75	 101	663	107 111 114	683	2002	346 348	230	2,60 2,90	180 210	ME D 19 7) ME D 19 ME D 19 7)
2.50 - 21 43 L	Enduro A Front #	0138700	1.35 **1.50** 1.60	 64	669	72 74 75	685	2020	344	155	2,30	120	ME C 21
2.75 - 21 45 P	Enduro 1 Front	0138800	1.50 1.60 **1.85**	 75	689	82 83 86	707	2081	357	165	2,30	150	ME C 21
3.00 - 21 51 R TT	Enduro 1 Front	0139400	1.60 **1.85** 2.15	 80	703	89 92 95	723	2123	365	195	2,50	170	ME D 21 7)
90/90 - 21 54 S 90/90 - 21 M/C 54S 90/90 - 21 54 T TL 90/90 - 21 54 H 90/90 - 21 54 H TL 90/90 - 21 M/C 54H TL	Enduro 1 Front, Enduro 3 Front, Enduro 4 Front Tourance Front Enduro 3 Front Enduro 3 Front Enduro 4 Front Tourance Front	0139000 0144100 0537400 1012500 0142600 0143800 0537100 1012600	1.60 2) 1.85 **2.15** 2.50	 90	695	94 96 99 103	713	2099	360 363	212 212 212	2,60 2,70 2,90	180 190 210	ME D 21 7)

Fußnoten siehe Seite 50

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

ENDUROREIFEN
SPORT UND RALLYE

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Zul. Höchstgeschw. (km/h)	Schlauchbezeichnung
150/70 R 17 M/C 69R TL M&S	MCE Karoo 5)	1205900	**4.00** 4.50	149	642	159 164	665	1939	325	2,50	170	-
130/80 - 17 M/C 65 R M&S	MCE Karoo 5)	0887000	2.50 2.75 **3.00** 3.50	129	640	136 139 142 147	664	1933	290	2,50	170	ME F 17
140/80 - 17 M/C 69 R M&S	MCE Karoo 5)	0887400	2.75 3.00 **3.50** 3.75	142	656	148 151 156 159	682	1981	325	2,50	170	ME F 17
150/70 R 18 M/C 70H TT M&S	MCE Karoo 5)	1268800	**4.00** 4.50	149	667	159 164	681	2014	335	2,90	210	ME F 18
140/80 - 18 M/C 70 R M&S	MCE Karoo 5)	0887300	2.50 2) 2.75 3.00 **3.50**	142	681	167 170 173 178	707	2057	335	2,50	170	ME F 18
140/80 - 18 M/C 70 M	MCE SixDays 3 5)	1103700								2,30	130	
120/90 - 18 M/C 65 M M&S	MCE SixDays 3 5)	1112800	2.50 **2.75** 3.00	119	673	146 149 151	699	2032	290	2,30	130	ME F 18
110/80 R 19 M/C 59R TL M&S	MCE Karoo 2 Front 5)	1205800	2.15 2) **2.50** 2.75 3.00	109	659	114 117 120 122	671	1990	243	2,50	170	-
100/90 - 19 M/C 57 R M&S	MCE Karoo Front 5)	0887200	2.15 **2.50** 2.75	101	663	107 111 114	685	2002	230	2,60	170	ME D 19
90/90 - 21 M/C 54 R M&S 90/90 - 21 M/C 54 R M&S	MCE 2 Front Karoo 2 Front	0809000 1203100	1.60 2) 1.85 **2.15** 2.50	90	695	110 113 117 121	719	2099	212	2,50	170	ME D 21

TECHNISCHE DATEN NACH NORM

MOTO CROSS

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Schlauchbezeichnung
110/90 - 18 NHS	Unicross # 6)	0539200	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	655	132 136 139 141	685	ME E 18 ME CR 18 F
120/90 - 18 NHS	Unicross # 6)	0538900	2.50 **2.75** 3.00	119	673	146 149 151	699	ME F 18 ME CR 18 F
130/90 - 18 NHS	Unicross # 6)	0539700	2.50 2.75 **3.00** 3.50	129	691	156 158 161 166	719	ME F 18 ME CR 18 F
100/100 - 18 NHS	MC4 Moto Cross 6) MC5 Moto Cross 6)	0966900 0929900	2.15 **2.50** 2.75	101	673	122 126 129	697	ME CR 18 F
110/100 - 18 NHS	MC4 Moto Cross 6) MC5 Moto Cross 6) MC6 Moto Cross 6)	0967000 0930000 0930100	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	677	132 136 139 142	703	ME CR 18 F
120/100 - 18 NHS	MC5 Moto Cross 6)	0930200	2.50 **2.75** 3.00	119	697	129 131 134	725	ME CR 18 F
100/90 - 19 NHS	MC4 Moto Cross 6) MC5 Moto Cross 6) MC6 Moto Cross 6)	0967100 0930300 0930400	2.15 **2.50** 2.75	101	663	122 126 129	683	ME E 19 ME CR 19 E
110/90 - 19 NHS	MC4 Moto Cross 6) MC5 Moto Cross 6) MC6 Moto Cross 6)	0967200 0930500 0930600	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	681	133 136 139 141	703	ME E 19 ME CR 19 E
90/90 - 21 54 R	Unicross Front #	0538700	1.60 2) 1.85 **2.15** 2.50	90	695	110 113 117	719	ME D 21 ME CR 21D
80/100 - 21 M/C 51 R	MC4 Moto Cross Front 6) MC5 Moto Cross Front MC6 Moto Cross Front	0967300 0930700 0930800	1.60 **1.85** 2.15	80	693	98 100 103	713	ME D 21 ME CR 21D

Reifengröße	METZELER Profil	IP-Code	Zulässige Felgenbreite	REIFENMASSE Neureifen Breite	Neureifen Durchmesser	In Betrieb Breite max.	In Betrieb Durchmesser max.	Abrollumfang +/-2%	Tragfähigkeit (kg)	Luftdruck (bar)	Zul. Höchstgeschw. (km/h)	Schlauchbezeichnung
3.50 - 8 46 J	Block C #	0107000	2.10 **2.50**	92	386	95 99	397	1154	170	2,50	100	Me E8 41,5G
4.00 - 8 55 J	Block C #	0107100	**2.50** 3.00	105	415	113 118	427	1241	218	2,50	100	Me F8 41,5G
3.00 - 10 50 J TL reinf	ME 1	557600	1.85 **2.15** **2.50**	80	413	83 86 90	422	1235	190	3,25	100	Me D 10 34G [7] Me D 10 41,5G [7] Me D 10 33G [7]
3.50 - 10 59 J TL reinf.	ME 1	0558000	2.10 2.15 **2.50**	92	437	95 96 99	448	1307	243	3,25	100	Me D 10 34G [7] Me D 10 41,5G [7] Me D 10 33G [7]
4.00 - 10 60 J	Block C #	0107200	**2.50** 3.00	105	466	113 119	478	1394	250	2,50	100	Me F10
120/70 - 10 54 L reinf. TL	ME 7 Teen	0931100	3.00 **3.50** 3.75	122	422	127 132 135	434	1262	212	2,80	120	
130/70 - 10 62 L TL (Spezial Version)	ME 7 Teen	0931200	3.00 **3.50** 4.00	129	436	134 139 144	448	1304	265	2,50	120	
100/80 - 10 53 J TL	ME 1	0695800	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	430	115 118 121 123	442	1286	206	2,50	100	
100/80 - 10 53 L TL	ME 7 Teen	0930900	2.10 [2] 2.15 **2.50** 2.75 3.00	101	414	104 105 109 112 114	426	1240	206	2,30	120	
110/80 - 10 58 L TL	ME 7 Teen	0931000	2.10 [2] 2.15 **2.50** 2.75 3.00	101	414	104 105 109 112 114	426	1238	236	2,50	120	
90/90 - 10 50 J TL	ME 1	0557200	2.10 [2] **2.15** 2.50	90	416	96 97 101	428	1240	190	2,50	100	
100/90 - 10 61 J reinf TT/TL	ME 5	0123900	2.10 [2] 2.15 [2] **2.50** 2.75 3.00	101	434	104 105 109 112 114	444	1298	257	3,00	100	Me F 10 33G
120/90 - 10 66 L TL	ME 7 Teen	0931300	2.50 **2.75** 3.00 3.50	119	470	127 129 132 137	486	1405	300	2,50	120	
130/90 - 10 61L TL	ME 7 Teen	0931400	2.75 **3.00** 3.50	129	488	137 139 144	504	1459	257	2,50	120	
120/70 - 11 50 L TL	ME 7 Teen	0967400	3.00 **3.50** 3.75	122	447	127 132 135	459	1337	190	2,30	120	
130/70 - 11 60 L TL reinf	ME 7 Teen	0967500	3.00 **3.50** 3.75 4.00	129	461	134 139 142 144	473	1378	250	2,80	120	
120/70 - 12 51 L TL	ME 7 Teen	0893800	2.75 3.00 **3.50** 3.75	122	473	124 127 132 135	485	1414	195	2,30	120	
130/70 - 12 56 L TL	ME 7 Teen	0931600	3.00 **3.50**	129	487	134 139	499	1456	224	2,30	120	
130/70 - 12 62L reinf TL	ME 7 Teen (Rear)	1030800	3.75 4.00			142 144			265	2,80	120	
140/70 - 12 60 L TL	ME 7 Teen	0967600	3.50 3.75 **4.00** 4.50	141	501	147 150 152 157	515	1498	250	2,30	120	
110/90 - 12 64 L TL	ME 7 Teen	0967800	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	503	114 118 121 123	517	1504	280	2,50	120	
110/100 - 12 67 L TL	ME 7 Teen	0967700	2.15 **2.50** 2.75 3.00	109	525	114 118 121 123	541	1570	307	2,50	120	

Fußnoten siehe Seite 50